


★主な製品の仕様比較

製品名	コネクタ	最大消費電流 (読取時)	光源	読取センサー	スキャンレート (スキャン/秒)	読取幅	対応 バーコー	使用時 温度	本体サイズ (単位:mm)	重量[ケーブル除く] (ケーブル長)	特記事項	製品名		
SD500	USB,RS,PS/2	120mA	赤色LED 635nm	CCD	300	55mm	UPC- E/A, EAN/JAN Code39, Code128, NW7, ITF, UCC/EA N128, GS17アイ リ-(*スタッ クは除く)	0°C ~ 50°C	160×70×43	約85g (120cm)		SD500		
SD700	USB,RS				200	コンタク 80mm					157×79×45		SD700	
MD2250+	USB,RS	190mA	赤色レーザー 650nm	レーザー	200	200mm~			0°C ~ 50°C	154×67×95	約168g (200cm)	・オートペーパーセンサー無	MD2250+	
MD2250+AT	USB,RS													
MD6200	USB-KB, USB-VC	320mA	赤色LED 650nm	イメージセンサー						178×69×82	約156g (150cm)	・2次元バーコード: QR,PDF417,DataMatrix	MD6200	
WD201	USB	65mA	赤色LED 660nm	CCD						49×14	約31g (286cm)	・読取角度: ±45°	WD201	
EGM-2000	Bluetooth										165×39×22	約74g (乾電池込)	・読取角度: ±45° ・防塵防滴: JIS防滴Ⅱ型準拠 ・落下強度: 1.0m(コンクリート面に6箇所自然落下) ・LED3個(バーコードデータはBluetoothで送信)	EGM-2000
EGM-2010SD	USB	400mA			50	55mm					130×70×30	約88g (150cm)		EGM-2010SD
FS380	USB,RS	100mA	赤色レーザー 650nm	レーザー	44	200mm~				96×77×24	約150g (150cm)	・オートペーパーセンサー付 ・RSタイプは50台から受注	FS380	
FS500	USB,RS	150mA	赤色LED 632nm	CCD	500	100mm/ 135mm				69×56×28	約113g (120cm)		FS500	
L-7050	USB,RS	250mA	赤色レーザー 650nm	レーザー	2,000			0°C ~ 40°C	162×98×94	約350g (150cm)		L-7050		
M-9030	USB,RS										62×67×46	約152g (150cm)		M-9030
EGM20R3	USB,RS			アンテナ型		距離: 100mm以内			20×72×20	116g (約1.5m)		EGM20R3		
MS3390 	USB, USB-VC	180mA	赤色レーザー 650nm	レーザー	100	20~730mm			110×43×25	85g (約1.5m)	・内臓電池: 6時間稼働(フル充電3.5時間必要) ・メモリ: ユーザーデータ用50MB ・防塵防水: IP64相当	MS3390		

※詳しくは各商品ページをご覧ください。